

FICHA COMERCIAL DE PRODUCTO

Coraza 3/4 in PVC

CÓDIGOS INTERNOS CORAZA

3/4 in - 19.05 mm x 25 PVC Verde:	EZ3CC12AH39	**3/4 in - 19.05 mm x 25 PVC Blanco:**	EZ3CC1AH39
3/4 in - 19.05 mm x 50 PVC Verde:	EZ3CC12AH37	**3/4 in - 19.05 mm x 50 PVC Blanco:**	EZ3CC1AH37





Verde x 25 EAN13 7 706516 007986

Blanco x 25 EAN13 7 706516 007993

Verde x 50 EAN13 7 706516 008334

Blanco x 50 EAN13 7 706516 008341

Escala: 1 - 1

Dimensiones: Milimetros



CARACTERÍSTICAS

Material:	PVC - Rigido - Autoextinguible - Protección UV
Color:	Verde/Blanco
Colorante:	Masterbarch
Uso:	Alojar y proteger conductores aislados y cableado

Acme León Plásticos S.A.S., ofrece soluciones apropiadas para alojar y proteger conductores aislados y cableado de manera eficiente y de forma segura, las corazas PVC de Acme poseen un diseño corrugado liviano que permite hacer curvas sin la necesidad de calentar o usar accesorios, responden a reglamentación técnica de instalaciones eléctricas (RETIE) que garantiza que sean protegidas contra corrosión, retardante a la llama, resistente a: impactos, compresión, curvado, tolerancia en diámetros, distorsiones por calentamiento, bajas temperaturas, e influencias externas; pueden instalarse en paredes, techos, cielos rasos y entre pisos, de manera diagonal o cualquier otra dirección.

Usos permitidos
- Instalación en paredes, techos, cielos rasos y entre pisos. (expuestos o fácilmente accesibles sin entrar en contacto directo con el sol y donde el riesgo de daños mecánicos sea mínimo)
- En climas fríos y cálidos
- En lugares expuestos a agentes químicos

Usos no permitidos
- En lugares peligrosos (clasificados según normas)
- Como soporte de artefactos o equipos
- Expuestos a daños físicos
- Expuestos a temperaturas superiores según normatividad
- Canalizando conductores con temperaturas superiores
- En instalaciones directas en zanja a menos que se proteja con un recubrimiento de concreto de 5cm de espesor como mínimo.

DESCRIPCIÒN

Diametro externo:	27.0 (- 1) mm
Diametro interno:	23.0 (+/- 1) mm
Longitud del tramo:	25000 o 50000 (+ 1000) mm
Forma geométrica:	Cilindro dentado
Fijación:	Manual y Accesorios

CÓDIGO CLASIFICACIÓN SEGÚN IEC-61386-1

122120400010

* PVC Autoextinguible.

* Protección UV.

* Certificado. RETIE

* Impermeable.

* Reutilizable.

* Asepsia.

* Inmune a plagas.

* Durabilidad.

EMBALAJE CORAZA

Unidad:	1 Rollo
Unidades por bulto:	5 Rollos
Forma de empaque:	Apilado uno sobre otro