
FICHA COMERCIAL DE PRODUCTO


Coraza 1/2 in PVC

CÓDIGOS INTERNOS CORAZA

1/2 in - 12.7 mm x 25 PVC Verde:	EZ3CC12AF39	**1/2 in - 12.7 mm x 25 PVC Blanco:**	EZ3CC1AF39
1/2 in - 12.7 mm x 50 PVC Verde:	EZ3CC12AF37	**1/2 in - 12.7 mm x 50 PVC Blanco:**	EZ3CC1AF37



Dimensiones Externas





Verde x 25 ■ EAN13 7 706516 007962

Blanco x 25 □ EAN13 7 706516 007979

Verde x 50 ■ EAN13 7 706516 008372

Blanco x 50 □ EAN13 7 706516 008358

Escala: 1 - 1

Dimensiones: Milimetros

CARACTERÍSTICAS

Material:	PVC - Rigido - Autoextinguible - Protección UV
Color:	Verde/Blanco
Colorante:	Masterbarch
Uso:	Alojar y proteger conductores aislados y cableado

DESCRIPCIÒN

Diametro externo:	21.5 (- 1) mm
Diametro interno:	17.6 (+/- 1) mm
Longitud del tramo:	25000 o 50000 (+ 1000) mm
Forma geométrica:	Cilindro dentado
Fijación:	Manual y Accesorios

Acme León Plásticos S.A.S., ofrece soluciones apropiadas para alojar y proteger conductores aislados y cableado de manera eficiente y de forma segura, las corazas PVC de Acme poseen un diseño corrugado liviano que permite hacer curvas sin la necesidad de calentar o usar accesorios, responden a reglamentación técnica de instalaciones eléctricas (RETIE) que garantiza que sean protegidas contra corrosión, retardante a la llama, resistente a: impactos, compresión, curvado, tolerancia en diámetros, distorsiones por calentamiento, bajas temperaturas, e influencias externas; pueden instalarse en paredes, techos, cielos rasos y entre pisos, de manera diagonal o cualquier otra dirección.

Usos permitidos
- Instalaciónen paredes, techos, cielos rasos y entre pisos. (expuestos o fácilmente accesibles sin entrar en contacto directo con el sol y donde el riesgo de daños mecánicos sea mínimo)
- En climas fríos y cálidos
- En lugares expuestos a agentes químicos

Usos no permitidos
- En lugares peligrosos (clasificados según normas)
- Como soporte de artefactos o equipos
- Expuestos a daños físicos
- Expuestos a temperaturas superiores según normatividad
- Canalizando conductores con temperaturas superiores
- En instalaciones directas en zanja a menos que se proteja con un recubrimiento de concreto de 5cm de espesor como mínimo.

CÓDIGO CLASIFICACIÓN SEGÚN IEC-61386-1

122120400010

* PVC Autoextinguible.



* Protección UV.



* Certificado.

RETIE

* Impermeable.



* Reutilizable.



* Asepsia.



* Inmune a plagas.



* Durabilidad.



EMBALAJE CORAZA

Unidad:	1 Rollo
Unidades por bulto:	5 Rollos
Forma de empaque:	Apilado uno sobre otro